

### LAP - CX 040



Време на изпреварване $\Delta T$ ( $\mu s$ )	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
20 $\mu s$	неръждаема стомана	70x13	2,30

  

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	15	17	21	23
	3	22	25	31	35
	4	32	36	41	49
	5	39	45	53	61
	10	41	48	56	65
	20	42	51	60	71

### LAP - CX 070



Време на изпреварване $\Delta T$ ( $\mu s$ )	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
30 $\mu s$	неръждаема стомана	70x13	2,40

  

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	19	22	25	28
	3	28	33	38	42
	4	38	44	51	57
	5	48	55	63	71
	10	49	57	66	75
	20	50	59	71	81

### LAP - BX 125



Време на изпреварване $\Delta T$ ( $\mu s$ )	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
40 $\mu s$	неръждаема стомана	80x17	4,20

  

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	25	28	32	36
	3	38	42	48	54
	4	51	57	64	72
	5	63	71	81	89
	10	64	72	83	92
	20	65	74	86	97

### LAP - BX 175



Време на изпреварване $\Delta T$ ( $\mu s$ )	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
60 $\mu s$	неръждаема стомана	100x17	4,80

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	31	35	39	43
	3	47	52	58	64
	4	63	69	78	85
	5	79	86	97	107
	10	79	88	99	109
	20	80	89	102	113

### LAP - DX 250



Време на изпреварване $\Delta T$ ( $\mu s$ )	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
96 $\mu s$	неръждаема стомана	50x25	5,00

	h	I	II	III	IV
Радиус на защита съгласно NFC 17 - 102	2	31	35	39	43
	3	47	52	58	64
	4	63	69	78	85
	5	79	86	97	107
	10	79	88	99	109
	20	80	89	102	113