

ES 15



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
15 μs	неръждаема стомана	24,5x12	2,4

h	I	II	III	IV
2	13	18	19	20
3	19	27	29	30
4	25	36	39	41
5	31	44	48	51
10	34	49	54	56
20	35	55	59	63

Радиус на защита
съгласно
NFC 17 - 102

ES 30



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
30 μs	неръждаема стомана	24,5x12	2,5

h	I	II	III	IV
2	19	28	28	28
3	28	38	39	42
4	38	51	51	57
5	43	57	61	64
10	49	66	75	75
20	50	71	81	81

Радиус на защита
съгласно
NFC 17 - 102

ES 45



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
45 μs	неръждаема стомана	24,5x12,5	2,5

h	I	II	III	IV
2	25	28	32	36
3	38	41	48	53
4	51	57	65	72
5	62	71	81	89
10	63	72	83	92
20	65	74	86	97

Радиус на защита
съгласно
NFC 17 - 102

ES 60



Време на изпреварване ΔT (μs)	Материал	Размери (см)	Тегло (kg)
60 μs	неръждаема стомана	24,5x12,5	2,4

h	I	II	III	IV
2	32	34	40	44
3	48	52	59	65
4	64	69	78	87
5	79	86	97	104
10	79	88	99	109
20	80	89	102	113

Радиус на защита
съгласно
NFC 17 - 102