

IEC 60670-1-24

Описание

Модулните табла Easy9 са предназначени за монтаж на модулни "DIN" устройства в жилищни сгради.

Те се използват на закрито и се предлагат във варианти с капацитет от 8 и 12 модула от 18 mm.

- Ергономичен дизайн и лесен монтаж.
 - Снабдени с плътна и прозрачна врата с възможност за отваряне на 180°.
 - Предварително пробити отвори за кабели от 4 страни.
- С 1 до 3 DIN шини, шасито позволява окабеляване откъм задната страна на таблото.
- Два заземителни и един неутрален клеморед. С 1 до 3 DIN шини, шасито позволява окабеляване откъм задната страна на таблото.
 - Номинален ток $I_n = 63 \text{ A}$

Табло за вграден монтаж

Таблото за вграден монтаж предлага:

- симетрично дъно:
 - здравина,
 - дълбочината на таблото е адаптирана за стени с намалена дебелина,
 - с предварително разпробити отвори за кабели от 4 страни.

Табла за вграден монтаж

Брой редове	Брой 18 mm модули на ред	Табло + прозрачна врата	Табло + плътна врата
1	8	EZ9E108S2F	EZ9E108P2F
1	12	EZ9E112S2F	EZ9E112P2F
1	18	EZ9E118S2F	EZ9E118P2F
2	12	EZ9E212S2F	EZ9E212P2F
3	12	EZ9E312S2F	EZ9E312P2F

Табло за открит монтаж

Таблото за открит монтаж предлага:

- дъно с:
 - центриран отвор за улеснение на монтажа,
 - монтажни отвори за вертикално регулиране,
- улеснено окабеляване:
 - предварително разпробити отвори,
 - голяма площ за разпробиване.

Табла за открит монтаж



Брой редове	Брой 18 mm модули на ред	Табло + прозрачна врата	Табло + плътна врата
1	8	EZ9E108S2S	EZ9E108P2S
1	12	EZ9E112S2S	EZ9E112P2S
1	18	EZ9E118S2S	EZ9E118P2S
2	12	EZ9E212S2S	EZ9E212P2S
3	12	EZ9E312S2S	EZ9E312P2S



В съответствие със стандарт IEC 60439-1



Бърз монтаж и демонтаж на свързаните устройства



Функции

Разпределителните гребени:

- Осигуряват лесно и надеждно свързване на устройствата без окабеляване.
- Могат да бъдат отрязани до необходимата дължина.
- Доставят се с два странични накрайника IP20, които са задължителни.
- Неизползаните зъби могат да се изолират с капачета, които се предлагат като аксесоари.
- Номинален ток $I_n = 63 \text{ A}$
- Номинално напрежение $U_n = 230 \text{ V AC P/N}$ и 400 V AC P/P
- $U_i = 440 \text{ V AC}$

Разпределителни гребени

Хоризонтални разпределителни гребени 1P, 2P, 3P			
Тип	Ширина в модули от 18 mm	Описание	Каталожен номер
1P	12	12 модула	EZ9XPH112
L1, ...	57	57 модула	EZ9XPH157
3P	12	12 модула	EZ9XPH312
L1L2L3, ...	57	57 модула	EZ9XPH357



Накрайници

- изолират края на разпределителния гребен

Капачета

- изолират свободните зъби

Аксесоари

Брой полюси	1P	3P		
	Накрайници		Капачета	35 mm² конектори
Комплект от	10		20	4
Каталожни номера	EZ9XPE110	EZ9XPE310	A9XPT920	EZ9XPC04